

TECHNISCHE DATEN

	MU-B	MU-C MU-C Hydro	MU-C/S	MU-FM MU-FM Hydro	MU-Okotop	MU-Collect Vario MU-Collect Vario Hydro	MU-FM/S	MU-E Vario
Maße und Gewichte								
Arbeitsbreite (cm)	80 100 120 140	80 100 120 140 160 180 200	100 120	120 140 160	140 160	140 160	120 140 160	120 140 160 180 200
Transportbreite (cm)	97 117 137 157	104 124 144 164 184 144 164 184	158 178	145 165 185	165 185	162 182	k. A.	135 155 175 195 215
Gewicht (kg)	120 137 154 171	Front: 145 151 159 175 Heck: 154 169 185 200 215 138 146 154	208 225	206 223 252 201 217 232	236 283	223 244	340 353 370	280 300 330 360 390
Antriebsleistung								
Leistungsbedarf* vor- bis 1PS	15 - 25	15 - 35	20 - 35	20 - 40	20 - 40	20 - 40	30 - 45	25 - 50/60
Leistungsbedarf Ölmotor vor- bis (l/min)	-	35 - 55	-	35 - 70	-	40 - 70	-	-
Zapfwellendrehzahl* (U/min)	k. A.	540 / 1.000 / 2.000 k. A.	540	2.200 k. A.	2.200	1.000 / 2.000 k. A.	540	1.000 / 2.000 Front 540 / 1.000 Heck
Freilauf	integrierte Nachlaufbremse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl Kettenrinnen	2	2	2	2	2	2	2	2
Anbau								
Front	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
Heck	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Front-Heck	-	-	-	-	-	-	-	-
Schnellkuppeldreieck für Frontanbau	-	<input type="checkbox"/> Kat. 0 <input type="checkbox"/> Kat. 1	-	<input type="checkbox"/> Kat. 0 / 1N	<input type="checkbox"/> Kat. 0 / 1N	<input type="checkbox"/> Kat. 0 / 1N	-	<input type="checkbox"/> Kat. 0 / 1N
Seitenverschiebung mechanisch	-	-	-	-	-	-	-	20 20 25 25 25
Seitenverschiebung hydraulisch	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steuergeräte	-	-	min. 1 DW	min. 1 DW	-	-	min. 2 DW	min. 1 DW
Arbeits-/Verschleissbereiche								
A. Verschleissbereich nach links / A. Seitlicher Aufbau nach rechts	-	-	-	-	-	-	29 29 29	k. A.
B. Verschleissbereich nach rechts	-	-	-	-	-	-	83 83 83	k. A.
C. Transportlänge nach hinten / C. Außenbreite nach rechts	-	-	-	-	-	-	160 160 160	k. A.
D. Gesamtarbeitsbereich inkl. Gerätebreite	-	-	-	-	-	-	232 252 272	k. A.
E. Winkelbereich nach oben (°)	-	-	90	-	-	-	90	-
F. Winkelbereich nach unten (°)	-	-	45	-	-	-	60	-
Rotör								
Durchmesser (cm)	11	11	11	11	11	11	11	13
Wirkdurchmesser (cm)	31	31	31	31	31	31	31	36
Anzahl Werkzeuge	12 16 20 24	12 16 20 24 28 20 24 28	16 20*	20 24 28	24 28	24 28	20 24 28	20 24 28 32 36
Hammerschlegel M-DuraX								
M-Schäufelmesser	-	-	-	-	-	-	-	-
M-Hartmetall Schäufelmesser	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M-Schaufelmesser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Y-Messer	<input type="checkbox"/>	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Vertikutiermesser	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-
Tiefenführung								
Stützwalze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Position vorne/hinten	fest	fest	fest	fest	fest	fest	fest	fest
Durchmesser (cm)	12	12	10	12	12	10	12	12
Stützräder	-	<input type="checkbox"/> nur bei Frontanbau	-	<input checked="" type="checkbox"/> vorne <input type="checkbox"/> hinten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
Gehäuse								
Verschleißmäge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hardox®-Verschleißkufen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vario Schneidsonne	-	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurzschneidklappe	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
Kurzschneidleiste (Haifischflosse)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
zweite Kurzschneidleiste	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>
Sonderausstattung								
Front-4-erentlastungspaket	-	-	-	-	-	-	-	-
Auflagedruckentlastung MU-SOFA®	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
Warnleuchte mit LED-Beleuchtungseinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Betriebsstundenzähler	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	MU-E Hydro + MU-Connect	MU-E/F Trail Vario	MU-E/S	MU-H Vario	MU-H/S Vario	MU-L Vario	MU-L/S Vario
Maße und Gewichte							
Arbeitsbreite (cm)	140 160 180 200	360 460 560	120 140 160	126 140 150 160 180 200 220	140 160 180 200	150 200 220 250 280	200 220 250
Transportbreite (cm)	155 175 195 215	210 230 240	k. A.	137 157 167 177 197 217 237	k. A.	197 217 237 267 297	k. A.
Gewicht (kg)	280 310 340 370	1.950 2.150 2.350	497 520 543	330 465 490 500 535 555 635	650 660 690 720	640 670 740 790 885	910 930 950
Antriebsleistung							
Leistungsbedarf* von -bis (PS)	-	60 70 80 130 180	30 - 60	35 - 75 90	55 - 90	45 - 100 130	75 - 130
Leistungsbedarf Ölmotor von-bis (l/min)	50 - 90	-	-	-	-	-	-
Zapfwelldrehzahl* (U/min)	k. A.	540 1.000	540 1.000	540 1.000	540	540 1.000	540
Freilauf	■	■	■	■	■	■	■
Anzahl Kettenrinnen	2	2 (einzelnes Mulchgerät)	3	3	4	4	4
Anbau							
Front	■	-	□	□	-	□	-
Heck	-	■	■	■	Kat. 2	□	Kat. 2
Front-Heck	-	-	□	Kat. 1 + 2	-	Kat. 1 + 2	-
Schnellkuppeldreieck für Frontanbau	□ Kat. 0	-	-	-	-	-	-
Seitenverschiebung mechanisch	20 25 25 25	-	-	■	-	■	-
Seitenverschiebung hydraulisch	□	-	■	□	■	□	■
Steuergeräte	min. 1 DW	min. 2 DW + 2 EW	min. 2 DW	min. 1 DW	min. 2 DW	min. 1 DW	min. 2 DW
Arbeits-/Werkzeuggestellbereich							
A: Verschiebbereich nach links / A: Seitlicher Aufbau nach rechts	k. A.	k. A.	86 86 86	k. A.	55 55 55 55	k. A.	70 70 70
B: Verschiebbereich nach rechts	k. A.	k. A.	136 136 136	k. A.	100 100 100 100	k. A.	105 105 105
C: Transportlänge nach hinten / C: Außenbreite nach rechts	k. A.	k. A.	256 276 296	k. A.	225 225 225 225	k. A.	250 250 250
D: Gesamtarbeitsbereich (inkl. Gerätebreite)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	295 315 335 355	k. A.	375 395 425
E: Winkelbereich nach oben (°)	-	-	90	-	90	-	90
F: Winkelbereich nach unten (°)	-	-	60	-	60	-	60
Rotor							
Durchmesser (cm)	13	13 (einzelnes Mulchgerät)	11	14	14	16 16 16 18	16
Wirkdurchmesser (cm)	36	36 (einzelnes Mulchgerät)	42	40	40	42 42 42 42 44	42
Anzahl Werkzeuge	24 28 32 36	66 66 106	20 24 28	10 12 12 14 16 16 18	12 14 16 16	16 16 18 22 24	16 18 22
Hammerschlegel M-DuraX	-	-	-	■	■	■	■
M-Schäufelmesser	-	-	-	□	□	□	□
M-Hartmetall Schäufelmesser	■	■	■	-	-	-	-
M-Schäufelmesser	-	-	-	-	-	-	-
Y-Messer	-	-	-	-	-	-	-
Vertikutiermesser	-	-	-	-	-	-	-
Tiefenführung							
Stutzwalze	■	■	■	■	■	■	■
Position vorne/hinten	fest	fest	fest	fest	fest	verstellbar	verstellbar
Durchmesser (cm)	12	12	12	14	14	19	19
Stutzräder	-	-	-	-	-	-	-
Gehäuse							
Verschleißeinlage	□	■	□	□	□	□	□
Hardox®-Verschleißkufen	■	■	■	■	■	■	■
Vario Schneerschne	■	■	-	■	■	■	■
Kurzschneittklappe	□	□	-	-	-	-	-
Kurzhackelleiste (Haifischflosse)	■	■	■	■	■	■	■
zweite Kurzhackelleiste	□	□	□	□	□	□	□
Sonderausstattung							
Front-Federentlastungspaket	-	-	-	□	-	□	-
Auflagedruckentlastung MU-SOFA®	□	■	-	□	-	□	-
Wärmelatern mit LED-Beleuchtungseinrichtung	□	■	□	□	□	□	□
Betriebsstundenzähler	-	□	□	□	□	□	□

- nicht verfügbar

■ Serie

□ optional