

Beschreibung:

Für den anspruchsvollen Privatanwender und den Semiprofi

- Alle Generatoren mit Kupferwicklungen
- Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung
- Automatische Spannungsregelung AVR
- Überlastschutz durch Thermoschutzschalter
- Ölmangelabschaltung mit Warnlampe
- 3 in 1 Display für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden
- Lange Laufzeit durch großen Tank
- Tank mit Füllstandsanzeige
- Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite
- Ausgestattet mit Radsatz und stabilem Klappgriff

Technische Daten:

- Länge ca.: 700 mm
- Breite/Tiefe ca.: 526 mm
- Höhe ca.: 580 mm
- Gewicht ca.: 88 kg
- Antrieb: SC190F
- Leistung max. Antriebsmotor: 10,3 kW
- Anlasser: E-Start / Handstart
- Kraftstoff: Benzin
- Fassungsvermögen Tank: 25 l
- Schalldruck Lp: 76 dB(A)
- Schalleistung Lw: 96 dB(A)
- Nennspannung: 230 / 400 V
- Wirkleistung bei LTP : 2,5 / 7,0 kW
- Wirkleistung bei COP : 2,3 / 6,5 kW
- Schutzklasse Generator: IP 23
- Steckdosenausführung: 2 x 230 V, Schuko / 1 x 400 V, 16 A
- Schutzklasse Steckdosen: IP 44